

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 inwestorski					
1	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 5.94*0.9	m ²		
d.1			m ²	5.35	
				RAZEM	5.35
2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm 1.22*0.9	m ²		
d.1			m ²	1.10	
				RAZEM	1.10
3	KNR 2-17 0152-03	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 315 mm demontaż, przyjęto 50% montażu Krotność = 0.5 10	szt.		
d.1			szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
4	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 10	szt.		
d.1			szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
5	KNR 2-17 0152-04 wycena indywidualna	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 450 mm+komin stalowy: oczyszczenie do drugiego stopnia czystości pominiowanie z pomalowaniem 10	szt.		
d.1			szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
6	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 92.6*12.6	m ²		
d.1			m ²	1166.76	
				RAZEM	1166.76
7	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3 1166.76	m ²		
d.1			m ²	1166.76	
				RAZEM	1166.76
8	analiza indywidualna	utylicacja zerwanej papy z wywozem przyjęto wagę 1-go m2 papy z lepikiem-4kg. [1166.76*4]/1000	t		
d.1			t	4.67	
				RAZEM	4.67
9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku [55.2+10.08+64.4]	m ²		
d.1			m ²	129.68	
				RAZEM	129.68
10	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 129.68	m ²		
d.1			m ²	129.68	
				RAZEM	129.68
11	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1166.76	m ²		
d.1			m ²	1166.76	
				RAZEM	1166.76
12	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem 50.04	m		
d.1			m	50.04	
				RAZEM	50.04
13	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - gruntowanie podłoża 1166.76	m ²		
d.1			m ²	1166.76	
				RAZEM	1166.76
14	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa 1166.76	m ²		
d.1			m ²	1166.76	
				RAZEM	1166.76
15	KNR 0-15II 0527-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa 1166.76	m ²		
d.1			m ²	1166.76	
				RAZEM	1166.76
16	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm oczyszczenie, demontaż, montaż. 92.56	m		
d.1			m	92.56	
				RAZEM	92.56
17	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 40	m ²		
d.1			m ²	40.00	
				RAZEM	40.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 13-14 0301-01	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku 0.35	km km	 0.35	 0.35
				RAZEM	0.35